

# Casetă de Securitate Fotovoltaică (opțional)



## ✓ Simplu și Ușor

- Comunicație cu optimizatoarele prin linia de putere
- Monitorizare și gestionare în timp real la nivel de modul fotovoltaic

## ✓ Sigur și Fiabil

- Oprire la nivel de modul pentru a garanta siguranța utilizatorilor și a bunurilor (protecție împotriva incendiilor)
- IP65, permite utilizarea la exterior

Specificație Tehnică	SmartPSB2000L
<b>Intrare c.c.</b>	
Tensiune maximă la intrare	600 V
Număr de intrări	2
Curent maxim pe intrare	15 A
<b>Ieșire c.c.</b>	
Tensiune maximă la ieșire	600 V
Număr de ieșiri	2
Curent maxim pe ieșire	15 A
<b>Caracteristici</b>	
Management la distanță la nivel de modul	Da
Oprire automată de securitate a modulelor	Da
<b>Specificații generale</b>	
Dimensiuni (Î x L x A)	149 x 149 x 49 mm
Greutate	0,8 kg
Afișaj	Indicator LED
Comunicație	Comunicație prin linia de putere cu optimizatoarele, RS485 cu invertorul
Conectori	Amphenol HH4
Clasă de protecție (conform IEC 61140)	II
Temperatură de funcționare	-30 ... 55 °C
Protecție umiditate (conform IEC 60529)	IP65

Textul și figurile reflectă situația tehnică existentă la momentul tipării. Pot apărea modificări tehnice. Cu excepția erorilor sau omisiunilor, Huawei nu își asumă nicio responsabilitate pentru greșeli sau erori de tipărire. Pentru mai multe informații, vizitați [solar.huawei.com](http://solar.huawei.com). Versiunea Nr. 05- (20180811)